

MODULE THERMOCOUPLE 					
M4TC	°C, °F	K : De -200 à +1300°C J : De -100 à +750°C T : De -200 à +400°C S : De 0 à 1760°C	±1.1°C ou ±0.4% Valeur lue** ±0.8°C ou ±0.4% Valeur lue** ±0.5°C ou ±0.4% Valeur lue** ±1°C ou ±0.4% Valeur lue**	0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C	HQ 210 MP 210 VT 210 TM 210 AMI 310

MODULE COEFFICIENT U 					
MCU	°C, °F	Thermocouple T : De -20 à +80°C	±0.5°C	0.1 °C	TM 210 AMI 310
MODULE CONDITIONS CLIMATIQUES 					
MCC	Temp. : °C, °F Pression atmosphérique : Pa Hygro : %HR	De 0 à +50°C De 800 à 1100 hPa De 5 à 95%HR	±0.4% lecture ±0.3°C ±3 hPa Exactitude** (Répétabilité, linéarité, Hystérésis) : ±1.8%HR (de 15°C à 25°C) Incertitude d'ajustage en usine: ±0.88 %HR Dérive liée à la température : ±0.04 x (T-20) %HR (si T<15°C ou T>25°C)	0.1 °C 1 hPa 0.1%HR	HQ 210 VT 210 AMI 310